


- + Capacidad: 185 botellas*
- + Compatible Vinotag** 
- + Instalación: libre
- + Diseño: marco de puerta negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Rango de funcionamiento: 5°C - 20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Luz LED blanca
- + Humedad regulada: natural (principio hidrodinámico)
- + 1 puerta acristalada con cerradura, triple acristalamiento de vidrio templado gris con protección UV

DISEÑO REDONDEADO ÚNICO

Moderna y vintage al mismo tiempo, la cava de envejecimiento APOGEE200PV rompe los códigos al concentrar las mejores características de ambas tendencias. **Su forma redondeada** evoca el universo **vintage & retro**, auténtica tendencia actual, y combina de maravilla con los **códigos de la modernidad** para perfeccionar y distinguir su decoración interior.

CONTROL REMOTO DE SUS VINOS

Equipado con una función de **control remoto**, puede controlar los parámetros de su vinoteca (temperatura, iluminación, alarmas) a distancia y en cualquier momento desde su smartphone utilizando la aplicación Vinotag®.

PRESUMA DE SUS VINOS

Ilumine sus botellas con su **sistema de iluminación integrado bajo los estantes**. Este sistema le permite iluminar toda su bodega. Almacene hasta 189 botellas en sus 5 estantes de madera; extraíbles y **multiformato**, están especialmente diseñados para albergar varios tipos de botellas (alsacianas, borgoñonas, champenoise) y adaptarse a sus necesidades (3 estantes de cabeza a cola + 2 estantes en posición horizontal).

COMPROMISOS VINOTECA DE ENVEJECIMIENTO

La cava de envejecimiento APOGEE200PV reproduce las condiciones de conservación de una cava natural:
Temperatura controlada por un termómetro electrónico;
Sistema de filtración y aireación (filtro de carbón activo);
Humedad controlada entre 50 y 80%;
Protección contra la luz y sistema antivibraciones garantizan el buen envejecimiento de sus botellas.

Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de Nil.

Este aparato sólo está destinado a la conservación y almacenamiento de vino.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmalo con moderación.

* Capacidad definida a título indicativo con botellas de 75 cl de tipo bordelés tradicional y medida con estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, benefíciese de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanee su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

APOGEE200PV

Bodega de
envejecimiento

Gama Prestige



> EQUIPO PRINCIPAL

- 3 bandejas de madera, botellas de cabeza a cola, de tipo semideslizante
- 2 bandejas de madera, botellas horizontales, tipo semideslizante
- 2 pies ajustables (altura 0,8 cm)
- 2 ruedas
- 1 filtro de carbón activo
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: F
- Consumo anual: 121 kWh
- Clase climática: ST
- Nivel sonoro: 37 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 120 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Función de invierno:** mantiene la temperatura ajustada en su vinoteca aunque baje la temperatura ambiente, ideal para los periodos invernales
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinotecas y a un registro detallado de su contenido.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (Anc x Pro x Alt cm)	59,7 x 64 x 180,5
Dimensiones netas (Anc x Pro x Alt cm)	55,5 x 58 x 177
Peso bruto (kg)	: 77,00
Peso neto (kg)	: 72,00
Camión completo (UVC) Contenedor	: 0
(UVC) 20	: 0
	40' : 0
	40' HC : 94

Cod. EAN

3541362107206

> ACCESORIOS COMPATIBLES

- FCA09 Filtro de carbón activado (Ref. FCA09)
- Estante fijo de madera, presentación de cabeza a cola (Ref. CLAPOGEE1)
- Estante fijo de madera, presentación horizontal (Ref. CLAPOGEE2)
- Expositor fijo de madera (Ref. CLAPREAPOGEE)