


CLD40B1

Vinoteca de servicio de doble zona de temperatura

Gama de servicios



- + Capacidad: 41 botellas* :
 - zona superior: 20 botellas
 - zona baja: 21 botellas
- + Compatible Vinotag** 
- + Instalación: libre
- + Diseño: cuerpo negro y marco de puerta de cristal orgánico negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Rangos de funcionamiento:
 - zona superior: 5-12°C
 - zona inferior: 12-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Humedad regulada: natural (principio higrodinámico)
- + 1 puerta acristalada, doble acristalamiento negro con vidrio templado resistente a los rayos UV

Doble zona de temperatura con gestión independiente de la temperatura.

Este modelo es **ideal para llevar** sus vinos a la **temperatura de degustación**.

Se adapta perfectamente a **sus necesidades** y a su interior.

Puerta **totalmente acristalada** con **panel de control táctil** externo.

Para **identificar fácilmente** sus vinos, puede colocar etiquetas en los frentes de madera de los estantes.



Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 16-32°C.

Este aparato sólo está destinado a la conservación y almacenamiento de vino.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud, consúmlalo con moderación.

* Capacidad definida a título indicativo con botellas de 75 cl de tipo bordelés tradicional y medida con 4 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, benefíciese de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanee su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

CLD40B1

Vinoteca de servicio de dos zonas de temperatura

Gama de servicios

> EQUIPO PRINCIPAL

- 4 bandejas metálicas con frontal de madera (haya), semideslizante
- 2 pies regulables (altura 0,8 cm)
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual: 133 kWh
- Clase climática: N
- Nivel de ruido: 38 dB
- EEI: 163
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 60 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Bloqueo para niños:** bloquea el panel de control
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas. Acceda a una representación digital de su vinotecas y a un registro detallado de su contenido.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AxPxH cm) : 44 x 57 x 87

Dimensiones netas (AxPxH cm) : 40 x 54 x 85,5

Peso bruto (kg) : 33,00

Peso neto (kg) : 30,00

Camión completo (UVC): 230

Contenedor (UVC) 20': 0

40' : 0

40' HC: 324

Código EAN 3595320107630

DEEE (HT) 8,33 €.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio