

Referencia : PRO160DZ

Vinoteca de envejecimiento y servicio de doble zona de temperatura.

Gama profesional



- + Capacidad: 152 botellas* :
 - zona superior: 63 botellas
 - zona inferior: 89 botellas
- + Instalación: independiente
- + Diseño: marco de puerta negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: ventilado
- + Rangos de funcionamiento :
 - zona superior: 5°C-12°C
 - zona inferior: 12°C-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Higrometría natural (principio de la higrodinámica)
- + 1 puerta acristalada con cerradura, doble acristalamiento gris en vidrio templado con tratamiento de protección UV

Presentación **elegante** de sus botellas gracias a su **posición horizontal** con **visibilidad en sus etiquetas**.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo normalizadas. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 16°C-32°C. Este aparato es sólo para la conservación y el almacenamiento del vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmelo con moderación.

*Capacidad definida como una indicación con botellas de 75cl tipo tradición bordelesa y medida con 15 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

Cuidada presentación de sus botellas gracias a un **iluminación interior LED** en cada lado de la **bodega**.

Referencia : PRO160DZ

Bodega de envejecimiento y control de temperatura de doble zona

Gama profesional



> EQUIPO PRINCIPAL

- 15 estantes de alambre de acero, frontón metálico, tipo deslizante
- 2 pies ajustables (altura 0,8 cm)
- 1 filtro de carbón activado
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Consumo anual de electricidad: 198 kWh
- Nueva clase energética: G
- Clase climática: N
- Nivel de ruido: 45 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 105 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Función de invierno:** mantiene la temperatura ajustada en su bodega aunque la temperatura ambiente descienda, ideal en el periodo invernal.
- **Alarmas visuales y sonoras:** le avisan de las condiciones de funcionamiento que requieren su atención.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (Anc x Pro x Alt cm) : 63 x 74 x 185
Dimensiones netas (Anc x Pro x Alt cm) : 59,5 x 67,5 x 183
Peso bruto (kg): 119,00
Peso neto (kg): 112,00
Camión completo (UVC): 51
Contenedor (UVC)20' : 27
40' : 54
40' HC: 72

COD. EAN

3 541 362 009 180

> ACCESORIOS COMPATIBLES

- Filtro de carbón activado : ref. FCA07

Fotos no contractuales Última actualización: 23/12/2020