


SLS102DZBLACK

Vinoteca de doble zonada temperatura

Gama de libre instalación de servicio



- + Capacidad: 102 botellas*:
 - zona superior: 56 botellas
 - zona baja: 46 botellas
- + Compatible Vinotag** 
- + Instalación: libre No encastrable
- + Diseño: negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: ventilado
- + Rangos de temperatura:
 - zona superior: 5°C-12°C
 - zona inferior: 12°C-18°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + Humedad natural (principio higrodinámico)
- + 1 puerta de cristal reversible, con doble acristalamiento y protección contra los rayos UV

DISEÑO Y RENDIMIENTO

Moderno y compacto, la vinoteca SLS102DZBLACK protege sus vinos con su puerta de cristal templado, tratado contra los rayos UV, y realza sus botellas gracias a su iluminación interior por LED. Su aspecto All Black y su puerta totalmente acristalada la convierten en un auténtico objeto decorativo.

VINO SIEMPRE A TEMPERATURA DE DEGUSTACION

Lleve sus vinos a temperatura de cata para disfrutar plenamente de todos sus aromas. Gracias a sus 2 zonas de temperatura ajustables de forma independiente, puede llevar varios tipos de vino a la temperatura de degustación en la misma vinoteca.

Panel de control digital y bajo consumo de energía para un uso más intuitivo e inteligente.



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de prueba estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de funcionamiento y de la ubicación del aparato. Este dispositivo está diseñado para ser utilizado en un rango de temperatura ambiente de 16-32°C.

Este aparato está destinado únicamente a la conservación y el almacenamiento del vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud, consúmelo con moderación.

* Capacidad definida como una indicación con botellas de 75cl de tipo bordelés tradicional y medida con 5 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, benefíciese de un registro digital de su bodega y reciba alertas de las fechas punta de sus vinos. En colaboración con Vivino, escanee su botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.

ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

Almacene sus vinos en sus bandejas metálicas con frontal de madera; ergonómicos, están especialmente diseñados para sus botellas de vino tipo Burdeos de 75 cl; desmontables, se adaptan a sus necesidades.

SLS102DZBLACK

Vinoteca de doble zona de temperatura
Gama libre instalación y servicio



> EQUIPAMIENTO PRINCIPAL

- 5 bandejas metálicas con frontal de madera, tipo fijo
- 2 pies ajustables (altura 1,9 cm)
- 2 ruedas
- Sistema antivibratorio

> DATOS TÉCNICOS

- Clase de energía: G
- Consumo anual de energía: 173 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel sonoro: 38 dB
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 175 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas . Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (ancho x fondo x alto cm)	58,2 x 62,7 x 129,5
:	:
Dimensiones netas (ancho x fondo x alto cm)	55 x 58,5 x 127,7
:	:
Peso bruto (kg)	: 58,26
Peso neto (kg)	: 54,16
Camión completo (UVC)	: 0
Contenedor (UVC) 20'	: 0
40'	: 0
40' HC	: 149

Código EAN: 3541362107404

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio